

Maskinsko HXJCFE- HEX300(I)-HXEH72250

ARTIKEL NUMMER 2000207



Type HXJEHEX + HXJCFEHEX

Den design- og patentbeskyttede seismiske maskinsko type HXJE + HXJCFE er det optimale valg til maskiner, udstyr, tanke og kar i områder, hvor jordskælv kan forekomme.

- Simpel og hurtig montering med højdejusterbart design
- Flytbar opstilling, betonstøbning ikke påkrævet
- Total seismisk stabilitet med blotning og patenteret låsemekanisme
- Udviklet og testet ved hjælp af finite element analysis (FEA) og opfylder myndighedsbestemmelse i New Zealand (NZS 4219)
- Seismiske ankre udvalgt og godkendt af vores erfarne partnere Hilti
- Rustfrit stål AISI 304/A2, 1.4301. Valgfrit AISI 316/A4,

Tekniske specifikationer

Antislip	Nej	
Fodplade diameter	300 mm	11.81"
Fodplade form	Round	
Gevindlængde	255 mm	10.04"
Gevindstandard	Metric C	
Gevindstørrelse	M72x6.0	
Hylsterdiameter	72 mm	2.83"
Hylsterlængde	55 mm	2.17"
Højde maks.	297 mm	11.69"
Højde min.	132 mm	5.20"
Højde total	387 mm	15.24"
Højdejustering	165 mm	6.50"
Monteringshuller	4 Styk	
Nom. belastning	327000 N	
Nom. trækraft	39000 N	
Spindeldiameter	72 mm	2.83"
Spindellængde	255 mm	10.04"
Tegningsnr.	NGI 155947	

Tekniske specifikationer

