

Maschinenfuß HXJCFE- HEX150(s)-HXEH48260

ARTIKEL NUMMER 2000190



Type HXJEHEX + HXJCFEHEX

Der muster- und patentgeschützte seismische HXJEHEX + HXJCFEHEX Small Maschinenfuß ist die optimale Wahl für Maschinen, Ausrüstungen, Tanks und Kessel in erdbebengefährdeten Gebieten.

- Völlige seismische Stabilität und geschraubte Befestigung an Betonböden
- Kann über den Sechskant oben an der Spindel justiert werden
- Mobiles Setup - keine Betonschalung erforderlich
- Seismische Verankerungen ausgewählt und anerkannt von unserem erfahrenen Partner Hilti
- Patentierter Sperrmechanismus garantiert seismische Stabilität
- Berechnet nach der internationalen Norm für Erdbebensicherheit NZS 4219
- Konstruktion mit Finite-Element-Simulation überprüft
- Edelstahl AISI 304/A2, 1.4301 Optional AISI 316/A4, 1.4401

Technische Daten

Anti-Rutsch	Nein	
Befestigungsbohrungen	4 Stück	
Form der Fußplatte	Round	
Fußsteller Durchmesser	150 mm	5.91"
Gewindegröße	M48x5.0	
Gewindelänge	265 mm	10.43"
Höhe max.	288 mm	11.34"
Höhe min.	85 mm	3.35"
Höhe total	350 mm	13.78"
Höhenjustierung	203 mm	7.99"
Hülsendurchmesser	48 mm	1.89"
Hüslenlänge	55 mm	2.17"
Nominal belastung	140000 N	
Spindeldurchmesser	48 mm	1.89"
Spindellänge	265 mm	10.43"
Standard Gewinde	Metric C	
Zeichnung Nr.	NGI 155933	
Zugkraft	17000 N	

Technische Daten

