

Maschinenfuß HXJCFE- HEX300(I)-HXEH72310

ARTIKEL NUMMER 2000208



Type HXJEHEX + HXJCFEHEX

Der muster- und patentgeschützte seismische HXJEHEX + HXJCFEHEX Small Maschinenfuß ist die optimale Wahl für Maschinen, Ausrüstungen, Tanks und Kessel in erdbebengefährdeten Gebieten.

- Völlige seismische Stabilität und geschraubte Befestigung an Betonböden
- Kann über den Sechskant oben an der Spindel justiert werden
- Mobiles Setup - keine Betonschalung erforderlich
- Seismische Verankerungen ausgewählt und anerkannt von unserem erfahrenen Partner Hilti
- Patentierter Sperrmechanismus garantiert seismische Stabilität
- Berechnet nach der internationalen Norm für Erdbebensicherheit NZS 4219
- Konstruktion mit Finite-Element-Simulation überprüft
- Edelstahl AISI 304/A2, 1.4301 Optional AISI 316/A4, 1.4401

Technische Daten

Anti-Rutsch	Nein	
Befestigungsbohrungen	4 Stück	
Form der Fußplatte	Round	
Fußsteller Durchmesser	300 mm	11.81"
Gewindegröße	M72x6.0	
Gewindelänge	313 mm	12.32"
Höhe max.	355 mm	13.98"
Höhe min.	132 mm	5.20"
Höhe total	445 mm	17.52"
Höhenjustierung	223 mm	8.78"
Hülsendurchmesser	72 mm	2.83"
Hüslenlänge	55 mm	2.17"
Nominel belastung	327000 N	
Spindeldurchmesser	72 mm	2.83"
Spindellänge	313 mm	12.32"
Standard Gewinde	Metric C	
Zeichnung Nr.	NGI 155949	
Zugkraft	39000 N	

Technische Daten

