

# Machine foot HXJCFE- HEX150(s)-HXEH30150

ARTICLE NUMERIQUE 2000183



## Type HXJEHEX + HXJCFEHEX

Le pied de nivellement parasismique HXJSEHEX + HXJCFEHEX, modèle déposé et protégé par brevet, est le choix optimal pour les machines, équipements, réservoirs et conteneurs situés dans des régions sujettes aux tremblements de terre devant également être conformes aux exigences hygiéniques les plus strictes.

- Fixation boulonnée aux sols en béton, offrant une stabilité parasismique totale
- Réglable par l'écrou six pans en haut de la tige filetée
- Installation mobile - ne nécessite aucune structure en béton
- Ancrages parasismiques choisis et approuvés par notre partenaire expérimenté Hilti
- Le mécanisme de verrouillage breveté assure la stabilité sismique
- Calculé selon la norme parasismique internationale NZS 4219
- Conception vérifiée par la simulation de l'élément fini
- Acier inox AISI 304/A2, 1.4301. En option AISI 316/A4, 1.4401

## Spécifications techniques

Caoutchouc Antidérapant	Non	
Charge nominale	60000 N	
Dessin non.	NGI 155921	
Forme d'embase	Round	
La longueur de la gaine	55 mm	2.17"
La longueur du filetage	155 mm	6.10"
Le diamètre de la gaine	30 mm	1.18"
Le diamètre du filetage	30 mm	1.18"
Le diamètre d'embase	150 mm	5.91"
Le diamètre du filetage	M30	
Le réglage	116 mm	4.57"
Longueur de filetage	155 mm	6.10"
L'hauteur maximum	196 mm	7.72"
L'hauteur minimum	80 mm	3.15"
L'hauteur totale	235 mm	9.25"
Traction	17000 N	
Trous de montage	4 Pieces	
Type de tige filetée	Metric C	

## Spécifications techniques

