

Machine foot HXJCFE- HEX150(s)-HXEH48260

ARTICLE NUMERIQUE 2000190



Type HXJEHEX + HXJCFEHEX

Le pied de nivellement parasismique HXJSEHEX + HXJCFEHEX, modèle déposé et protégé par brevet, est le choix optimal pour les machines, équipements, réservoirs et conteneurs situés dans des régions sujettes aux tremblements de terre devant également être conformes aux exigences hygiéniques les plus strictes.

- Fixation boulonnée aux sols en béton, offrant une stabilité parasismique totale
- Réglable par l'écrou six pans en haut de la tige filetée
- Installation mobile - ne nécessite aucune structure en béton
- Ancrages parasismiques choisis et approuvés par notre partenaire expérimenté Hilti
- Le mécanisme de verrouillage breveté assure la stabilité sismique
- Calculé selon la norme parasismique internationale NZS 4219
- Conception vérifiée par la simulation de l'élément fini
- Acier inox AISI 304/A2, 1.4301. En option AISI 316/A4, 1.4401

Spécifications techniques

Caoutchouc Antidérapant	Non	
Charge nominale	140000 N	
Dessin non.	NGI 155933	
Forme d'embase	Round	
La longueur de la gaine	55 mm	2.17"
La longueur du filetage	265 mm	10.43"
Le diamètre de la gaine	48 mm	1.89"
Le diamètre du filetage	48 mm	1.89"
Le diamètre d'embase	150 mm	5.91"
Le diamètre du filetage	M48x5.0	
Le réglage	203 mm	7.99"
Longueur de filetage	265 mm	10.43"
L'hauteur maximum	288 mm	11.34"
L'hauteur minimum	85 mm	3.35"
L'hauteur totale	350 mm	13.78"
Traction	17000 N	
Trous de montage	4 Pieces	
Type de tige filetée	Metric C	

Spécifications techniques

