

# Machine foot HXJCFE- HEX300(I)-HXEH72310

ARTICLE NUMERIQUE 2000208



## Type HXJEHEX + HXJCFEHEX

Le pied de nivellement parasismique HXJSEHEX + HXJCFEHEX, modèle déposé et protégé par brevet, est le choix optimal pour les machines, équipements, réservoirs et conteneurs situés dans des régions sujettes aux tremblements de terre devant également être conformes aux exigences hygiéniques les plus strictes.

- Fixation boulonnée aux sols en béton, offrant une stabilité parasismique totale
- Réglable par l'écrou six pans en haut de la tige filetée
- Installation mobile - ne nécessite aucune structure en béton
- Ancrages parasismiques choisis et approuvés par notre partenaire expérimenté Hilti
- Le mécanisme de verrouillage breveté assure la stabilité sismique
- Calculé selon la norme parasismique internationale NZS 4219
- Conception vérifiée par la simulation de l'élément fini
- Acier inox AISI 304/A2, 1.4301. En option AISI 316/A4, 1.4401

## Spécifications techniques

|                         |            |        |
|-------------------------|------------|--------|
| Caoutchouc Antidérapant | Non        |        |
| Charge nominale         | 327000 N   |        |
| Dessin non.             | NGI 155949 |        |
| Forme d'embase          | Round      |        |
| La longueur de la gaine | 55 mm      | 2.17"  |
| La longueur du filetage | 313 mm     | 12.32" |
| Le diamètre de la gaine | 72 mm      | 2.83"  |
| Le diamètre du filetage | 72 mm      | 2.83"  |
| Le diamètre d'embase    | 300 mm     | 11.81" |
| Le diamètre du filetage | M72x6.0    |        |
| Le réglage              | 223 mm     | 8.78"  |
| Longueur de filetage    | 313 mm     | 12.32" |
| L'hauteur maximum       | 355 mm     | 13.98" |
| L'hauteur minimum       | 132 mm     | 5.20"  |
| L'hauteur totale        | 445 mm     | 17.52" |
| Traction                | 39000 N    |        |
| Trous de montage        | 4 Pieces   |        |
| Type de tige filetée    | Metric C   |        |

## Spécifications techniques

