

Machine foot HXJCFE- HEX150(s)-HXEH48260

NUMERO ARTICOLO 2000190



Type HXJEHEX + HXJCFEHEX

I piedi regolabili HXJSEHEX + HXJCFEHEX sismici, con design e brevetto tutelati, sono la scelta ottimale per macchinari, attrezzature, serbatoi e recipienti in ambienti esposti ad eventi sismici e che devono inoltre essere conformi a requisiti igienici rigorosi.

- Stabilità sismica totale e fissaggio abbullonato a pavimenti in calcestruzzo
- Allestimento mobile - non occorrono stampi in calcestruzzo
- Ancoraggi sismici scelti e approvati dal nostro esperto partner Hilti
- Il meccanismo di blocco brevettato garantisce stabilità sismica
- Calcolati secondo gli standard sismici internazionali NZS 4219
- Design verificato mediante simulazione di elementi finiti
- Acciaio inox AISI 304/A2, 1.4301. Opzionale AISI 316/A4, 1.4401

Specifiche tecniche

Altezza totale	350 mm	13.78"
Diametro base	150 mm	5.91"
Diametro perno	48 mm	1.89"
Diametro ghiera	48 mm	1.89"
Disegno n.	NGI 155933	
Filettatura lunghezza	265 mm	10.43"
Fori per il fissaggio	4 Pieces	
Forma del base	Round	
Gomma antiv.	No	
Lunghezza ghiera	55 mm	2.17"
Lunghezza perno	265 mm	10.43"
Misura perno	M48x5.0	
Perni filettati standard	Metric C	
Quota massima	288 mm	11.34"
Quota minima	85 mm	3.35"
Regolazione	203 mm	7.99"
Resistenza in compressione	140000 N	
Resistenza in trazione	17000 N	

Specifiche tecniche

