

# Machine foot HXJCFE- HEX300(I)-HXEH64260

NUMERO ARTICOLO 2000206



## Type HXJEHEX + HXJCFEHEX

I piedi regolabili HXJEHEX + HXJCFEHEX sismici, con design e brevetto tutelati, sono la scelta ottimale per macchinari, attrezzature, serbatoi e recipienti in ambienti esposti ad eventi sismici e che devono inoltre essere conformi a requisiti igienici rigorosi.

- Stabilità sismica totale e fissaggio abbullonato a pavimenti in calcestruzzo
- Allestimento mobile - non occorrono stampi in calcestruzzo
- Ancoraggi sismici scelti e approvati dal nostro esperto partner Hilti
- Il meccanismo di blocco brevettato garantisce stabilità sismica
- Calcolati secondo gli standard sismici internazionali NZS 4219
- Design verificato mediante simulazione di elementi finiti
- Acciaio inox AISI 304/A2, 1.4301. Opzionale AISI 316/A4, 1.4401

## Specifiche tecniche

Altezza totale	386 mm	15.20"
Diametro base	300 mm	11.81"
Diametro perno	64 mm	2.52"
Diametro ghiera	64 mm	2.52"
Disegno n.	NGI 155945	
Filettatura lunghezza	265 mm	10.43"
Fori per il fissaggio	4 Pieces	
Forma del base	Round	
Gomma antiv.	No	
Lunghezza ghiera	55 mm	2.17"
Lunghezza perno	265 mm	10.43"
Misura perno	M64x6.0	
Perni filettati standard	Metric C	
Quota massima	303 mm	11.93"
Quota minima	121 mm	4.76"
Regolazione	182 mm	7.17"
Resistenza in compressione	236000 N	
Resistenza in trazione	39000 N	

## Specifiche tecniche

