

Machine foot HXJCFE- HEX300(I)-HXEH72310

NUMERO ARTICOLO 2000208



Type HXJEHEX + HXJCFEHEX

I piedi regolabili HXJEHEX + HXJCFEHEX sismici, con design e brevetto tutelati, sono la scelta ottimale per macchinari, attrezzature, serbatoi e recipienti in ambienti esposti ad eventi sismici e che devono inoltre essere conformi a requisiti igienici rigorosi.

- Stabilità sismica totale e fissaggio abbullonato a pavimenti in calcestruzzo
- Allestimento mobile - non occorrono stampi in calcestruzzo
- Ancoraggi sismici scelti e approvati dal nostro esperto partner Hilti
- Il meccanismo di blocco brevettato garantisce stabilità sismica
- Calcolati secondo gli standard sismici internazionali NZS 4219
- Design verificato mediante simulazione di elementi finiti
- Acciaio inox AISI 304/A2, 1.4301. Opzionale AISI 316/A4, 1.4401

Specifiche tecniche

Altezza totale	445 mm	17.52"
Diametro base	300 mm	11.81"
Diametro perno	72 mm	2.83"
Diametro ghiera	72 mm	2.83"
Disegno n.	NGI 155949	
Filettatura lunghezza	313 mm	12.32"
Fori per il fissaggio	4 Pieces	
Forma del base	Round	
Gomma antiv.	No	
Lunghezza ghiera	55 mm	2.17"
Lunghezza perno	313 mm	12.32"
Misura perno	M72x6.0	
Perni filettati standard	Metric C	
Quota massima	355 mm	13.98"
Quota minima	132 mm	5.20"
Regolazione	223 mm	8.78"
Resistenza in compressione	327000 N	
Resistenza in trazione	39000 N	

Specifiche tecniche

